

Nemesvámos Község Önkormányzata
(8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.)

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

2. kötet

Műszaki leírás

„Külterületi utak felújítása”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

A nemesvámosi 071/67 hrsz-ú út felújítása.	Rész száma: 1
---	----------------------

1120 méter hosszon átlag 4 méter szélességben útpálya helyreállítás 0,5-0,5 méter széles murvás padka készítésével

Főbb feladatok megjelölése:

Humuszos termőréteg, termőföld leszedés (225 m3)

Bevágási szelvény bővítés 3 méternél kisebb vastagságban (388 m3)

Tükrökészítés tömörítés nélkül (4480 m2)

Tömörítés (1344 m3)

Mechanikailag stabilizált alaprég készítés útgyaluval M80 jelű, 15-25 cm vastagságban (972 m3)

Mechanikailag stabilizált alaprég készítés finiserrel M22 jelű, 10-20 cm vastagságban (281 m3)

Hengerelt aszfalt kötőréteg készítés (AC) az alaprég szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 4 méter szélességig AC22 kötő aszfalkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve. Kötőréteg AC 22 kötő 35/50, AC 22 kötő 50/70 típusú bitumennel. Mennyiség: 4,08 m3.

Hengerelt aszfalt kötőréteg készítés (AC) az alatta lévő réteg felületének előzetes eltávolításával, bitumenes permetezéssel 4 méter szélességig AC 11 kötő aszfalkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve. Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel. Mennyiség: 2,92 m3.

Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 10-20 cm vastagságban (4480 m2).

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A nemesvámosi 0106 hrsz-ú út felújítása.	Rész száma: 2
---	----------------------

900 méter hosszon átlag 4 méter szélességben útpálya helyreállítás 0,5-0,5 méter széles murvás padka készítésével

Főbb feladatok megjelölése:

Bevágási szelvény bővítés 3 méternél kisebb vastagságban (180 m3)

Tükrökészítés tömörítés nélkül (3600 m2)

Tömörítés (1080 m3)

Mechanikailag stabilizált alaprég készítés útgyaluval M80 jelű, 15-25 cm vastagságban (540 m3)

Mechanikailag stabilizált alaprég készítés finiserrel M22 jelű, 10-20 cm vastagságban (225 m3)

Padkakészítés gépi és kézi erővel (4500 m2)

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A nemesvámosi 0110 és 0111 hrsz-ú utak felújítása.	Rész száma: 3
---	----------------------

Összesen 1020 méter hosszon átlag 4 méter szélességben útpálya helyreállítás 0,5-0,5 méter széles murvás padka készítésével

Főbb feladatok megjelölése:

Humuszos termőréteg, termőföld leszedés (360 m³ +

Bevágási szelvény bővítés 3 méternél kisebb vastagságban (576 m³ + 180 m³)

Tükörkészítés tömörítés nélkül (2880 m² + 1200 m²)

Tömörítés (864 m³ + 360 m³)

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés útgyaluval M80 jelű, 15-25 cm vastagságban (964 m³ + 300 m³)

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés finiserrel M22 jelű, 10-20 cm vastagságban (180 m³ + 75 m³)

Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 10-20 cm vastagságban (1800 m² + 450 m²).

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A nemesvámosi 0161/2 hrsz-ú út felújítása.	Rész száma: 4
---	----------------------

790 méter hosszon átlag 4 méter szélességben útpálya helyreállítás 0,5-0,5 méter széles murvás padka készítésével

Főbb feladatok megjelölése:

Humusz termőréteg, termőföld leszedés (395 m³)

Bevágási szelvény bővítés 3 méternél kisebb vastagságban (316 m³)

Tükörkészítés tömörítés nélkül (3160 m²)

Tömörítés (948 m³)

Függőleges szűrőréteg készítése tömörítéssel 5 m mélységig (4 m³)

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés útgyaluval M80 jelű, 15-25 cm vastagságban (474 m³)

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés finiserrel M22 jelű, 10-20 cm vastagságban (198 m³)

Nyílt árok építés (80 m³)

Padkakészítés gépi és kézi erővel (3160 m²)

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A nemesvámosi 028/2 hrsz-ú út felújítása.	Rész száma: 5
--	----------------------

1250 méter hosszon átlag 4 méter szélességben útpálya helyreállítás 0,5-0,5 méter széles murvás padka készítésével

Főbb feladatok megjelölése:

Humuszos termőföld, termőréteg kisedése (625 m3)

Bevágási szelvény bővítés 3 méternél kisebb vastagságban (1000 m3)

Tükörkészítés tömörítés nélkül (5000 m2)

Tömörítés (1500 m3)

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés útgyaluval M80 jelű, 15-25 cm vastagságban (1500 m3)

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés finiserrel M22 jelű, 10-20 cm vastagságban (313 m3)

Hengerelt aszfalt kötőréteg készítés (AC) az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 4 méter szélességig AC22 kötő aszfalkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve. Kötőréteg AC 22 kötő 35/50, AC 22 kötő 50/70 típusú bitumennel. Mennyiség: 4,08 m3.

Hengerelt aszfalt kötőréteg készítés (AC) az alatta lévő réteg felületének előzetes eltávolításával, bitumenes permetezéssel 4 méter szélességig AC 11 kötő aszfalkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve. Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel. Mennyiség: 2,92 m3.

Nyílt árok építés (200 m3)

Padkakészítés gépi és kézi erővel (4375 m2)

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A nemesvámosi 092/137 hrsz-ú út felújítása.	Rész száma: 6
--	----------------------

420 méter hosszon átlag 4 méter szélességben útpálya helyreállítás 0,5-0,5 méter széles murvás padka készítésével

Főbb feladatok megjelölése:

Bevágási szelvény bővítés 3 méternél kisebb vastagságban (168 m3)

Tükörkészítés tömörítés nélkül (1680 m2)

Tömörítés (504 m3)

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés útgyaluval M80 jelű, 15-25 cm vastagságban (336 m3)

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés finiserrel M22 jelű, 10-20 cm vastagságban (105 m3)

Padkakészítés gépi és kézi erővel (1260 m2)

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Összesen 1890 méter hosszon átlag 4 méter szélességben útpálya helyreállítás 0,5-0,5 méter széles murvás padka készítésével

Főbb feladatok megjelölése:

Humuszos termőréteg, termőföld leszedés (225 m³ + 720 m³)

Bevágási szelvény bővítés 3 méternél kisebb vastagságban (200 m³ + 400 m³)

Tükrökészítés tömörítés nélkül (1800 + 5760 m²)

Tömörítés (540 m³ + 1728 m³)

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés útgyaluvál M80 jelű, 15-25 cm vastagságban (360 m³ + 1152 m³)

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés finiserrel M22 jelű, 10-20 cm vastagságban (113 m³ + 360 m³)

Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 10-20 cm vastagságban (450 m² + 1440 m²).

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.