

Belső ajtók Konzignációja	
Konzignációs jel	a01
névleges méret	0,75x2,12 ⁵
2D jelkép	
Fal vastagsága	0,13
Falszerkezet	Gipszkarton válaszfal 12,5 cm
Motívum típusa	ZK - normál igénybevétel, papírrácsbetét, V8120 pánt
Tok típusa	Befoglalótok gipszkarton falhoz
Szárny típusa	-
Ajtószárny anyaga ...	
Pánt típusa	2 db 3-részes V8026WF pánttal
Zár kód	
vasalat típusa	WC zár
Kilincs típusa	körrozettás címkével
Küszöb típusa	nincs
Üvegezés típusa	nincs
Pánik zár típusa	nincs
Felső ajtócsukó	nincs
Szellőzőrács	Alul
Tűzgátlás (perc)	nincs
Füstgátlás	
Hanggátlás	nincs
Ellenállási osztály	-
Nyitásirány	J
Mennyiség	1

Belső ajtók Konszignációja	
Konszignációs jel	a02
névleges méret	2,40x2,40
2D jelkép	
Fal vastagsága	0,10
Falszerkezet	szendvicspanel
Motívum típusa	fém 42 mm-es hőszigetelt ajtólap, hőszigetelő üvegezésű betétekkel, gyári felületekkel porszórta fehér (RAL 9010) színben
Tok típusa	fém szerkezetű tok, gyári porszórta felületkezeléssel fehér színben (RAL 9010)
Szárnny típusa	42 mm vgt. hőszigetelt ajtólap, fehér színben (RAL 9010)
Ajtószárny anyaga ...	---
Pánt típusa	---
Zár kód	---
vasalat típusa	gyári vasalatok, rugótörés és sodronyszakadás elleni védelem, csúszókuplungos motor, fogantyú,
Kilincs típusa	"totmann" motoros meghajtás, akumlátoros meghajtás,
Küszöb típusa	egyoldali cilinderezár betétekkel, kulcsokkal
Üvegezés típusa	---
Pánik zár típusa	---
Felső ajtócsukló	---
Szellőzőrács	---
Tűzgátlás (perc)	---
Füstgátlás	---
Hanggátlás	---
Ellenállási osztály	---
Nyitásirány	felgördülő
Mennyiség	1

Belső ajtók Konszignációja	
Konszignációs jel	a03
névleges méret	2,00x2,48
2D jelkép	
Fal vastagsága	0,08
Falszerkezet	szendvicspanel
Motívum típusa	fém 42 mm-es hőszigetelt ajtólap, hőszigetelő üvegezésű betétekkel, gyári felületek.-sel porszórt fehér (RAL 9010)színben
Tok típusa	fém szerkezetű tok, gyári porszórt felületkezeléssel fehér színben (RAL 9010)
Szárny típusa	42 mm vtg. hőszigetelt ajtólap, fehér színben (RAL 9010)
Ajtószárny anyaga ...	---
Pánt típusa	---
Zár kód	---
vasalat típusa	gyári vasalatok, rugótörés és sodronyszakadás elleni védelem, csúszókuplungos motor, fogantyú,
Kilincs típusa	"totmann" motoros meghajtás, akumlátoros meghajtás,
Küszöb típusa	egyoldali cilinderezár betétekkel, kulcsokkal
Üvegezés típusa	---
Pánik zár típusa	---
Felső ajtócsukó	---
Szellőzőrács	---
Tűzgátlás (perc)	---
Füstgátlás	---
Hanggátlás	---
Ellenállási osztály	---
Nyitásirány	felgördülő
Mennyiség	1